

GOCCIALED ECO



Dati Tecnici

Codice	21271
Prodotto	GOCCIALED ECO
Imballo (pz)	10/50
Codice a barre	8012878212715
Peso lordo della scatola in kg	5.39
Peso della lampada in kg	0.107
Lunghezza della scatola in mt	0.675
Larghezza della scatola in mt	0.331
Altezza della scatola in mt	0.163
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	270°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	10 W
Potenza caratteristica	10.0 W
Corrente nominale (mA)	88 mA
Consumo energetico kWh/1000h	10

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	890 lm
Efficienza luminosa della lampadina	89 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.55 (20000h)
SDCM	2.6
Imax (cd)	149
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E27
Forma della lampadina	A60

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

