

GOCCIALED ECO



Dati Tecnici

Codice	21274
Prodotto	GOCCIALED ECO
Imballo (pz)	10/50
Codice a barre	8012878212746
Peso lordo della scatola in kg	6.52
Peso della lampada in kg	0.13
Lunghezza della scatola in mt	0.725
Larghezza della scatola in mt	0.356
Altezza della scatola in mt	0.173
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	270°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	12 W
Potenza caratteristica	12.0 W
Corrente nominale (mA)	106 mA
Consumo energetico kWh/ 1000h	12

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	1080 lm
Efficienza luminosa della lampadina	90 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.55 (20000h)
SDCM	1.3
Imax (cd)	166
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E27
Forma della lampadina	A65

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

