

COLPO DI VENTOLEED



Dati Tecnici

Codice	21287
Prodotto	COLPO DI VENTOLEED OPALE
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878212876
Peso lordo della scatola in kg	6.5
Peso della lampada in kg	0.0375
Lunghezza della scatola in mt	0.45
Larghezza della scatola in mt	0.22
Altezza della scatola in mt	0.28
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	240°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.4

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	5W
Potenza caratteristica	5.0 W
Corrente nominale (mA)	45 mA
Consumo energetico kWh/1000h	5

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	470 lm
Efficienza luminosa della lampadina	94.00 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.60(35000h)
SDCM	1.3
Imax (cd)	47
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E14
Forma della lampadina	CANDLE

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

