

OLIVALED ECO



Dati Tecnici

Codice	21282
Prodotto	OLIVALED ECO
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878212821
Peso lordo della scatola in kg	6.58
Peso della lampada in kg	0.065
Lunghezza della scatola in mt	0.445
Larghezza della scatola in mt	0.216
Altezza della scatola in mt	0.284
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	240°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.4

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	5 W
Potenza caratteristica	5.0 W
Corrente nominale (mA)	42 mA
Consumo energetico kWh/1000h	5

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	450 lm
Efficienza luminosa della lampadina	90 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.55 (20000h)
SDCM	2.3
Imax (cd)	61
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E14
Forma della lampadina	CANDLE

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

