

SFERALED GOLD



Dati Tecnici

Codice	21564
Prodotto	SFERALED GOLD
Imballo (pz)	10/100
Codice abarre	8012878215495
Peso lordo della scatola in kg	5.38
Peso della lampada in kg	0.045
Lunghezza della scatola in mt	0.56
Larghezza della scatola in mt	0.275
Altezza della scatola in mt	0.22
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	360
Brand of LED	ETI/San
Power Factor	>0.4

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	4.5W
Potenza caratteristica	4.5W
Corrente nominale (mA)	36mA
Consumo energetico kWh/1000h	5
Volt	220-240

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	420lm
Efficienza luminosa della lampadina	93.33lm/W
Temperatura di colore	2500K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	15000
SDCM	<6
Imax (cd)	40
Cicli di accensione	50000
Vita (ore)	20.000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	YES
Applicazione	general
Attacco	E14
Forma della lampadina	G45

(Consistenza Temperatura Colore(SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

